

Submaster

Accessori *Accessories*



Antivibrante elastomerico a base di gomma stirolica non porosa (SBR), di colore nero, da inserire al piede delle murature non portanti, avente uno spessore medio pari a 6 mm. L'impronta con scanalature a righe su un lato consente un appoggio pari al 40% della superficie di contatto con il solaio aumentandone il potere desolidarizzante. Fornito in strisce di dimensioni pari a 0,14 m (larghezza) x 1,20 m (lunghezza). Le strisce devono essere accostate tra di loro senza essere fissate al solaio con nessun tipo di collante. La scanalatura dovrà essere rivolta verso il basso e la parte liscia a vista al piede della muratura.

Vibration-damping elastomer in non-porous styrene rubber (SBR), black in color, to be inserted at the foot of the non-load-bearing walls, having a medium thickness of 6 mm. The imprint with grooves in rows on one side allows a support of 40% of the contact surface with the slab by increasing the separation strip power. Supplied in strips in dimensions of 0,14 m (width) x 1,20 m (length). The strips should be juxtaposed to each other without being fixed to the floor with any type of glue. The groove must be facing down and the smooth part in view at the foot of the masonry.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

| CODICE <i>CODE</i> | FORMATO <i>FORMAT</i> | LARGHEZZA <i>WIDTH</i> | LUNGHEZZA <i>LENGTH</i> | SPESSORE <i>THICKNESS</i> | MATERIALE <i>MATERIAL</i> |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| L030051206 | Striscia <i>Strip</i> | 14 cm | 1,20 m | 6 mm ±10% | Composto polimerico a base di gomme termoplastiche. <i>Thermoplastic rubber-based polymer compound.</i> |

| FINITURA SUPERFICIALE <i>SURFACE FINISH</i> | COLORE <i>COLOR</i> | DENSITÀ <i>DENSITY</i> | DUREZZA <i>HARDNESS</i> | RESISTENZA A TRAZIONE <i>TENSILE STRENGTH</i> | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA <i>TEMPERATURE RESISTANCE</i> |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| liscia <i>smooth</i> | nero <i>black</i> | 1,6 ± 0,1 g/cm ³ | 75 ± 5 Shore A | > 75 N/cm ² | min: -20 °C max: +110 °C |

CONTENUTI SCARICABILI

DOWNLOADS



Dal sito www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads sono scaricabili le voci di capitolato, il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Acustica.
The specifications, price list, and complete catalog of products in the Acoustics line can be downloaded from the website www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads.



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.
For further technical information such as certifications or laboratory tests, please contact the technical department.

